

# FB 55



# Slank, stilfuld og hurtig

Denne kompakte og slanke kaffeautomat med sit stilfulde sorte kabinet, udgør den ideelle løsning på steder, hvor man ønsker en kop dampende og lækker friskbrygget kaffe – leveret hurtigt. Med sit store udleveringsområde kan FB55 udlevere friskbrygget kaffe i kopper, krus og kander af forskellig størrelse. Den har en transparent kaffebeholder, så kaffedrikkeren kan se, at kaffen er brygget på rigtig friskmalet kaffe.

FB55 er ideel at placere mange forskellige steder; lige fra det travle kontor til receptionen eller morgenmadsrestauranten. Automaten fås i dag i to standardfarver sort og hvid – og nu fås den også i en ny sølvfarvet version.

## Design

- Enkel og nem betjening.
- Den transparente ingrediensbeholder gør det muligt for kunden at se, hvor meget kaffe, der er tilbage.
- Kabinettets dør, bund og top er udført i kunststof, hvilket giver kunden mulighed for at vælge forskellige farver: sort, hvid eller sølvfarvet version.
- Kabinettet er udført i lakeret rustfrit stål.

## Fleksibilitet

- Automaten giver mulighed for udlevering af en drik i kop eller kande, da den har en multibrygfunktion, der kan levere op til 9 drikke ad gangen.
- Ved anvendelse af multibrygfunktionen registrerer optiske sensorer, at kunden ønsker udlevering i kande.
- Der er endvidere mulighed for udlevering af varmt vand.
- Ved hjælp af mokaalvalgknappen udleveres en kop kaffe med halv vandmængde.
- Det er muligt at indstille drikstyrken individuelt til enten mild, medium eller stærk kaffe.
- Kan udlevere kaffe i kander med en højde på op til 23 cm.

## Kapacitet

Ingrediensbeholderen kan rumme op til ca. 200 portioner kaffe.

## Vedligeholdelse

- Uden brug af værktøj udtages alle servicedele og ingrediensbeholderen nemt og hurtigt for rengøring.
- Ønsker man at ændre automaten fra udlevering af kaffe til udlevering af te, kan kaffesipladen nemt udskiftes med en tesiplade.
- Fejldiagnostiseringsystemet gør det muligt nemt og præcist at finde evt. opståede fejl.

## Tekniske specifikationer

Højde	850 mm
Bredde	380 mm
Dybde	360 mm
Vægt (uden ingredienser)	ca. 30 kg
El-tilslutning	230 V, 50 Hz
Max. el-effekt	2800 W
Koldt vandstilslutning	1/2" WRG indv.

Af hensyn til udluftning skal automaten placeres 4 cm fra en eventuel bagvæg.

Se i øvrigt speciel installationsvejledning.

## Tilbehør (optioner)

- Tæller
- Vægophæng
- Underskab
- Bordplade til placering mellem underskab og automat
- Blæser i forbindelse med ekstrem brug af multibrygfunktionen



**N&W WITTENBORG**

WITTENBORG ApS • Seebadsgade 1-3 • DK-5000 Odense C  
Tlf. +45 72 18 60 00 • [www.nwglobalvending.dk](http://www.nwglobalvending.dk)

Distribueret af: